

**450**
**Модульный распределительный коллектор 1/2", выходы ВР**


Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4" x 2	10bar/145psi	450003402	12/120
3/4" x 3	10bar/145psi	450003403	8/80
3/4" x 4	10bar/145psi	450003404	6/60
1" x 2	10bar/145psi	450010002	12/96
1" x 3	10bar/145psi	450010003	8/64
1" x 4	10bar/145psi	450010004	6/48

Распределительный коллектор с выходами ВР подходит для фитингов для медных, РЕХ, полибутиленовых или металлопластиковых трубопроводов.  
 Корпус из кованной никелированной латуни  
 Максимальная рабочая температура: 110°C  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

**455**
**Модульный распределительный коллектор 1/2", выходы НР, коническое седло**


Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4" x 2	10bar/145psi	455003402	12/120
3/4" x 3	10bar/145psi	455003403	8/80
3/4" x 4	10bar/145psi	455003404	6/60
1" x 2	10bar/145psi	455010002	12/96
1" x 3	10bar/145psi	455010003	8/64
1" x 4	10bar/145psi	455010004	6/48

Распределительный коллектор с выходами ВР подходит для фитингов для медных, РЕХ, полибутиленовых или металлопластиковых трубопроводов.  
 Корпус из кованной никелированной латуни  
 Максимальная рабочая температура: 110°C  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)  
**Размер выходов: 1/2" НР с конической посадкой и внутренним диаметром 16мм**

**456**
**Модульный распределительный коллектор, выходы НР, плоское седло 1/2"**


Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4" x 2	10bar/145psi	456003402	12/120
3/4" x 3	10bar/145psi	456003403	8/80
3/4" x 4	10bar/145psi	456003404	6/60

Распределительный коллектор с выходами ВР подходит для фитингов для медных, РЕХ, полибутиленовых или металлопластиковых трубопроводов.  
 Корпус из кованной никелированной латуни  
 Максимальная рабочая температура: 110°C  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)  
**Размер выходов: 1/2" НР с конической посадкой и внутренним диаметром 14,5мм**

**465**
**Модульный распределительный коллектор с перекрывающимися вентилями 1/2", выходы НР**


Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4" x 2	10bar/145psi	465003402	4/76
3/4" x 3	10bar/145psi	465003403	4/52
3/4" x 4	10bar/145psi	465003404	4/32
1" x 2	10bar/145psi	465010002	4/52
1" x 3	10bar/145psi	465010003	4/32
1" x 4	10bar/145psi	465010004	4/32

Распределительный коллектор с перекрывающимися вентилями с выходами НР подходит для фитингов для медных, РЕХ, полибутиленовых или металлопластиковых трубопроводов.  
 Корпус из кованной никелированной латуни  
 Максимальная рабочая температура: 110°C в отсутствие пара  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)  
**Размер выходов: 1/2" НР с конической посадкой и внутренним диаметром 16мм**

**CERT**

**СХЕМЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ арт. 450 - 455 - 456 - 465**
